

Description

型号Model · 类型 Type 导线型 Lead Wire Type		输出功率 Output power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容器容量 Capacitor
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft	W	V	Hz	A	mN.m	mN.m	r/min	μF
0IK3GN-B	0IK3A-B	3	1ph 110	50	0.120	5	11	2500	1.5
				60	0.130		10	3000	
0IK3GN-D	0IK3A-D	3	1ph 220	50	0.060	5	11	2500	0.35
				60	0.064		10	3000	

■ 种类 type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	0IK3GN-B	0IK3A-B
	0IK3GN-D	0IK3A-D

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	0GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、 12.5、15、18、25、30、 36、50、60

● 减速器型号的□中为减速比的数值
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

■ 容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) /下段 Belowside (kgf.cm)

类型 Type 电动机/减速机 Motor/Gearhead	减速比 Gear Ratio		3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60
	转速 Speed r/min	50Hz	1000	833	600	500	400	333	240	200	166	120	100	83	60	50
		60Hz	1200	1000	720	600	480	400	288	240	200	144	120	100	72	60
0IK3GN-B 0IK3GN-D	0GN□K	50Hz	0.027	0.032	0.045	0.053	0.067	0.080	0.10	0.12	0.14	0.18	0.22	0.26	0.36	0.44
			0.28	0.33	0.46	0.54	0.68	0.82	1.02	1.22	1.43	1.84	2.24	2.65	3.67	4.49
		60Hz	0.024	0.029	0.041	0.049	0.061	0.073	0.091	0.1	0.13	0.17	0.20	0.24	0.33	0.40
			0.24	0.30	0.42	0.50	0.62	0.74	0.93	1.12	1.33	1.73	2.04	2.45	3.67	4.08

■ 容许悬挂负载 · 容许轴向负载 To Allow The Hoisting Of The Load Allow Axial Load

电动机 (圆轴型) →P272

Motor(Round Shaft) →P272

减速机→P272

Gearhead→P272

■ 减速机的容许负载惯性惯量 J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→P272页→P272

■ 外形图 (单位 mm) Dimensions(Unit mm)

减速器附有安装用螺丝Mounting screws are included with gearhead.

● 导线型 Lead Wiring Type

重量 Weight : 电动机 Motor : 0.3kg

减速器 Gearhead : 0.2kg

